

フィルターハウジング 20インチ型



- 20インチのカートリッジフィルター(活性炭,糸巻フィルター,プリーツフィルター…)等を入れて使用してください。
- 10インチ型と比較しますと、流量を2倍確保できます。
- フィルターによっては若干長短がありますので、フィルターの上下のパッキン等を加えたり、外したり隙間を調整して下さい。

■型式と価格表

型番	仕様
20" 透明 3/8PT ボタン付	3/8" (メネジ)
20" 透明 1/2PT ボタン付	1/2" (メネジ)
20" 透明 3/4PT ボタン付	3/4" (メネジ)
20" 青 3/8PT ボタン付	3/8" (メネジ)
20" 青 1/2PT ボタン付	1/2" (メネジ)
20" 青 3/4PT ボタン付	3/4" (メネジ)

■特長

- (20インチ)508mmのカートリッジフィルターに対応するハウジングです。(500mmフィルターには付属のパッキンを利用すればセット可能です。)
- 目詰まり状態が確認できる透明タイプ、内部の見えない青色タイプ、熱に強いステンレス製のタイプがあります。

■仕様(プラスチックハウジング)

- 外寸(約) : $\phi 132 \times 575\text{mm}$ ●通液温度 : $4 \sim 50^\circ\text{C}$ (保証は、 40°C まで)
- 材質 : 色付き部:ポリプロピレン・透明部:スチレンアクリロニトリル・Oリング:NBR
- 耐圧 : 長期では0.35MPa以下でご使用下さい(短時間では0.4MPaまでとして下さい)。
- もれ始め圧力 : 1.0~1.5MPa ●破壊圧力 : 2MPa程度で割れました。


■通水量(参考)

- 正しいろ過をする為には標準流量 8L/分 以下を目安として下さい。


■オプション:色々なオプションが揃っています。(ブラケット等)




着脱ハンドル、継手類



1本用



2本用



3本用

カートリッジフィルターの色々



仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

(株)環境テクノス 和歌山市出島143-1 TEL:073-473-6644 FAX:073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線式殺菌装置、活性炭ろ過、
海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果

E-mail : info@kan-tech.co.jp

URL : http://www.kan-tech.co.jp

HP20221107 H02