

カートリッジフィルター 10 インチ (25cm)、20 インチ (50cm)、30 インチ (75cm)



糸巻フィルター

特殊紡糸法により不純物を含まない
高性能糸巻式カートリッジフィルター
です。



一体成形タイプPPSフィルター

ラベルが付いていない事もあります。

拡大写真



ガード付プリーツフィルター

0.2~0.5 μ

ゴミキャッチ率が良い為、フィルター寿命
は他のフィルターより短くなります。

※ 5 インチ(125mm)は一体成形タイプ
(PPS)のみの取扱いとなります。(お問い合わせ下さい。)

糸巻フィルター

- 特長 ●特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
- 仕様 ●全 長 : 250mm、500mm、750mm (10、20、30 インチ)の3種類を用意。30 インチはお取り寄せ。
- ろ過精度: 0.5 μ m・1 μ m・5 μ m・10 μ m・20 μ m・50 μ m・100 μ mの7種類を用意。
- 材 質 : PP (ポリプロピレン) , 芯コア (ポリプロピレン)
- 使用温度 : 4℃~50℃ (保証温度は4℃~40℃)

PPS フィルター

- 特長 ●特殊紡糸法により高性能式カートリッジフィルターです。
- 仕様 ●全 長 : 125mm、250mm、500mm、750mm (5、10、20、30 インチ)の4種類を用意。5 インチ・30 インチはお取り寄せ。
- ろ過精度: 0.5 μ m・1 μ m・5 μ m・10 μ m・20 μ m・50 μ m・100 μ mの7種類を用意。
- 材 質 : PP (ポリプロピレンファイバー製) , 芯コア (ポリプロピレン)
- 使用温度 : 4℃~50℃ (保証温度は4℃~40℃)

ガード付プリーツフィルター

- 特長 ●特殊紡織法により不純物を含まない高性能プリーツ式カートリッジフィルターです。
- 仕様 ●全 長 : 250mm、500mm、(10、20 インチ)の2種類を用意。
- ろ過精度: 0.3 μ m・0.4 μ m・0.5 μ mの3種類を用意。
- 材 質 : PP (ポリプロピレン) , 芯コア (ポリプロピレン)
- 使用温度 : 2℃~50℃ (保証温度は4℃~40℃)

10 インチ (250mm) あたりの通水量			
標準通水量	最大通水量	長期使用時のおすすめ流量	限界圧損
			交換までの入口と出口の圧力差
4 ㍓/分以下の事	10 ㍓/分以下の事	2 ㍓/分	$\Delta P=0.1\text{Mpa}$
■注意事項■ 標準通水量 : 新品時でのメーカー保証能力で、これを越えない事。 最大通水量 : 短時間の場合可能です (除去率は悪化します)。 長期使用時のおすすめ流量 : 長年に安定して能力が出来ます。 限界圧損 : 交換時の差圧			

※この他に超精密タイプ等が安価で揃っています。

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

(株)環境テクノス 和歌山市出島143-1 TEL:073-473-6644 FAX:073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線式殺菌装置、活性炭ろ過、
海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果