

セディメントフィルター (ケース一体型)



■フィルター種類別の仕様と価格

型番	サイズ(mm)
① OM 型-赤	φ 50 × 255
② AIP-細	φ 50 × 262
③ OM 型-太 LS	φ 60 × 280

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

■特長

- ろ過精度: 5 μm (約)
- 脱着が簡単な使い捨て型の浄水用マイクロフィルターです。

■仕様

- 標準流量: φ 50 型は 1 ㍓/min φ 60 型は 2 ㍓/min...これ以下で使用して下さい。
- 最大流量: φ 50 型は 2 ㍓/min φ 60 型は 4 ㍓/min...保証をしない値。
- 耐圧: 8.5kgf/cm² ●耐熱温度: 2℃～40℃
- 寿命: 使用する水の汚染度により変化します。
- 接続口径: PT1/4 (ホースニップルやワンタッチジョイントを取り付けます。)

(株)環境テクノス 和歌山市出島143-1 TEL:073-473-6644 FAX:073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線式殺菌装置、活性炭ろ過、
海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果

E-mail : info@kan-tech.co.jp

URL : http://www.kan-tech.co.jp

F05 221102 W.U