

活性炭フィルター(ケース一体型)

ラベルは頻繁に変わることがあります。



ワンタッチ差し込み式
もあります。

ジョイント例



クリップやジョイントは別売りです。

φ1/4 の接続例

■フィルター種類別の仕様と価格

型 番	サイズ(mm) 太さは 2~3 mm 程誤差あり
OM型-太 LS	φ 60 × 280
OM型-青	φ 50 × 255
OM型-ミニ	φ 50 × 125

クリップスタンド、ジョイントは別売品です。

※詳しくは、当社までご連絡下さい。

■特長

- 脱着が簡単な使い捨て型の活性炭フィルターです。
- 本体の両端の出入り口はネジ式(1/4PT)です。(ワンタッチピンタイプもあります。)

■仕様

- 標準流量: φ 50 型は 1 ㍓/min、φ 60 型は 1.5 ㍓/min・・・これら以下で御使用下さい。
- 最大流量: φ 50 型は 2 ㍓/min、φ 60 型は 2.5 ㍓/min(短命的用法)・・・保証は出来ません。
- 寿命(約): φ 50 型は 50 トン±10 トン、φ 60 型は 120 トン±30 トン(約)・・・水道水での概算寿命
- 耐 圧: 8.5kg/cm2 (MAX)・・・常時は 5kg/cm2 以下でお使い下さい。
- 耐 熱 温 度: 2℃~40℃
- 前後フィルター: 10 μm 相当
- 接 続 口 径: PT1/4 (メネジ)

御質問はお問い合わせ下さい。

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

(株)環境テクノス 和歌山市出島143-1 TEL:073-473-6644 FAX:073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線式殺菌装置、活性炭ろ過、
海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果

E-mail: info@kan-tech.co.jp

URL: http://www.kan-tech.co.jp

HP20221107 F06