



標準タイプ

フラットヘッドタイプ
【ご注文数: 15 本単位】

空気抜きボタン付き

5インチタイプ
【ご注文数: 12 本単位】

■仕様 (プラスチックハウジング)

- 全て 250mm のカートリッジフィルターに対応するプラスチックハウジングです。
- 4L/分以下で、少ないほど濾過が良い (お客様が流量の調整をして下さい)。
- 本体の外寸 (約) : 標準タイプ (φ119×304H mm) ・ ボタン付き (φ132×316H mm)
- 保証耐圧 : 長期では 0.35MPa 以下でご使用下さい (短時間では 0.4MPa までとして下さい)。
- もれ始め圧力 : 1.0~1.5MPa ●破壊力 : 2.0MPa 程度
- 材質 : 色の付いている部分は、ポリプロピレン (PP 樹脂) 透明のケース部分は、スチレンアクリロニトリル (AS 樹脂)
- 空気抜きボタン付き型は、押すと上部で滞留したエアが抜けます。
- フィルターによっては若干短いものもありますので、フィルターの上下にパッキン等をかませて隙間を調整して下さい。

■フィルターハウジング(10インチ)価格表

	型番 キャップ/下缶の色	接続口径
ボタン無し	黒又は白/透明	1/2" (メネジ)
	黒又は白/透明	1/4" (メネジ)
	黒又は白/白	1/2" (メネジ)
	黒又は白/白	1/4" (メネジ)
	型番 キャップ/下缶の色	接続口径
ボタン有り	黒/透明	3/4" (メネジ)
	黒/透明	1/2" (メネジ)
	黒/透明	3/8" (メネジ)
	黒/青	3/4" (メネジ)
	黒/青	1/2" (メネジ)
	黒/青	3/8" (メネジ)

※ 100 本以上ご購入の場合は、2 週間待ちと致します。(手付金必要)

※ 5 インチ用はお取り寄せ商品の為、注文時はお問い合わせ下さい。(標準タイプキャップで、価格は 10 インチと同様です。)

※ フラットヘッドタイプはお取り寄せ商品の為、注文時はお問い合わせ下さい。)


※ フィルターレンチと固定金具は別売り・・・(但し、ステンレス缶には、レンチ・ブラケットが付いています。)

※ 上記掲載以外の商品は当社までお問い合わせ下さい。(多品種ありますので、お取り寄せ可能です。)


■参考 : 色々なオプションが揃っています。




着脱ハンドル、継手類



1 本用 (ボタン付共用)



2 連 (標準用)



3 連 (標準用)

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

(株)環境テクノス 和歌山市出島143-1 TEL:073-473-6644 FAX:073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線式殺菌装置、活性炭ろ過、
海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果

E-mail : info@kan-tech.co.jp

URL : http://www.kan-tech.co.jp

HP20221107 H01