



用途：3～4種の仕事ができます。

- ① 純水、超純水用のイオン材を充填してご使用下さい。
- ② 軟水用イオン材を充填して軟水用として下さい。
- ③ 活性炭を浄水用として充填してご使用下さい。
- ④ 排水処理として活性炭や好みの濾材やイオン材を充填してご使用下さい。
- ⑤ 砂ろ過器として砂を充てんしてご使用ください。

標準付属品：全てにシャフト・キャップ・ストレーナが付いています。



ボンベ本体材質	FRP
最大／常用 使用圧力	0.8Mpa／0.3Mpa
使用温度	0～50℃（保証は 40℃）

★常時在庫品

FRP ボンベの各種サイズ別一覧表

No.	サイズ (呼名) 径×高さ (インチ)	充填目安量 最大～最小 (ℓ)	内容積 (ℓ) 約	通水量 (ℓ/min) 約	ボンベ 開孔径 濾材出入口 (インチ)	キャップ 配管 接続口径 (インチ)	ボンベ 開孔部	ボンベ 外径 (mm) 約	ボンベ 高さ (mm) 約
2	★ 8×35	25～ 10	27	1.5 ～ 6	UN 2.5"	1	上のみ	210	900
3	★ 8×44	30～15	32.5	2 ～ 15	UN 2.5"	1	上のみ	210	1100
4	★10×35	35～ 20	41	4 ～ 20	UN 2.5"	1	上のみ	265	900
5	★10×54	50 ～ 25	60	4 ～ 30	UN 2.5"	1	上のみ	265	1400
6	★12×52	70 ～ 40	80	10 ～ 45	UN 2.5"	1	上のみ	315	1300
7	★13×54	80 ～ 50	95	10 ～ 45	UN 2.5"	1	上のみ	340	1400
8	14×65	115 ～ 75	135	10 ～ 50	UN 2.5"	1	上のみ	365	1670
9	16×65	140 ～ 100	160	15 ～ 70	UN 2.5"	1	上のみ	400	1670
10	21×62	280 ～ 175	300	20 ～ 120	UN 4"	1" 1/2	上と底	525	1750～1900
11	24×72	410 ～ 250	440	30 ～ 175	UN 4"	1" 1/2	上と底	615	1900～2200
12	30×72	550 ～ 400	580	45 ～ 270	UN 4" 又は 6"フランジ (+5万円)		上と底	760	1900～2200
13	36×72	900 ～ 500	930	70 ～ 380	UN 4" 又は 6"フランジ (+5万円)		上と底	930	1900～2200
14	42×72	1300 ～ 600	1450	90 ～ 490	UN 4" 又は 6"フランジ (+5万円)		上と底	1050	2220
15	48×72	1900 ～ 1200	2000	120 ～ 650	UN 4" 又は 6"フランジ (+5万円)		上と底	1200	2220

※ ★印以外や表に記載されていない商品は、在庫及び価格を別途お問合せ下さい。(特に表の下半分の商品は、納期 2 ヶ月程度必要です。)

※ボンベサイズがご希望に合わない場合は、1～2サイズ大きい物をご購入され、充填材（イオン材）をご希望通りに充填頂き、ボンベ内の上部空間を開ければ使用出来、余裕空間とお考え下さい……ろ材が多いほど長寿命に成ると理解下さい。

(ボンベサイズは気になさらないで下さい。)

※通水量は、少ないほど安定して御使用に成れます。しかし充填ろ材によっては、適正流量がありますので、御相談下さい。

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

(株)環境テクノス 和歌山市出島143-1 TEL:073-473-6644 FAX:073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線式殺菌装置、活性炭ろ過、
海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果

E-mail : info@kan-tech.co.jp

URL : http://www.kan-

H08 221102 W.U