

超浄水君



純水率98%の純水浄水器

カウンタートップ型

アメリカ生まれ 世界が認めた 逆浸透膜 (RO) 方式

細菌、ウィルス、地下水毒物、農薬、カビ臭、赤錆、ダイオキシン、トリハロメタン・・・98%除去します

RTB型



寸法: 23W × 45D × 44H

写真は移動式蛇口が付いた姿です。

RTB 型 (200~1400L/日型) 各種

- 多品種のオプションをお選び頂けます。
 - タンク、受水口、蛇口は一式標準装備です。
- 商品は通水をして、以下のテストを行ってから発送します。

通水、純水率確認、生産量の確認、自動制御の動作テスト等を確認してから発送致します。

(これを記録して検査用紙をお客様にお渡します。)

下記生産量は受水圧3kg/cm²、水温 20℃を標準としております。

仕様	Ro サイズ	50GPD	75~80GPD	100~125GPD
ポンプ無しタイプ 純水度: 受水圧によって 85~95%	生産量	150~200L/日	200~250L/日	250~350L/日
ポンプ付き 消費電力: 15W タイプ 純水度: 94~98.5%	生産量	300~350L/日	330~400L/日	380~1400L/日
貯水量	4リットルダイヤフラムタンク(内蔵型)・・・圧力式			
重量	6kg~13kg			
上記の基本構成 (以下の物が付属しています) 1)セディメント5μ フィルター(インラインタイプ) 2)プレカーボンフィルター(インラインタイプ) 3)Ro 逆浸透膜式フィルター1本(50~125GPD) 4)ポストカーボンフィルター(インライン型) 5)ドレン比調整レストリクター 6)受水口(メッキソケット1/2・1/4+ボールコック)※御相談の上 7)蛇口(移動可能 メッキ台付きタイプ) 8)4リットル(圧力式)タンク 9)接続ホース 1.5m × 3ヶ所 10)取扱い説明書	オプション品(上記には含まれていません) ・UV 殺菌灯 ・自動定期洗浄機能(AFR) ・ドレン比ニードル弁 ・ミネラルフィルター ・カチオンフィルター(軟水にします) ・ミックスフィルター(超純水にします) ・標準タイプ蛇口(シンク台に穴開け要す) ・純水度検査計(TDS マーター) ・その他タンクサイズ(10~250L まで)機外付け			
※ポンプ付きの場合 DC24V 6689(トランス付) 高圧型電磁弁付き				
※詳細については直接お問い合わせください。				

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

(株)環境テクノス 和歌山市出島143-1 TEL:073-473-6644 FAX:073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線式殺菌装置、活性炭ろ過、
海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果

E-mail: info@kan-tech.co.jp

URL: http://www.kan-tech.co.jp

HP20221104 P37