

材質

外部：鉄
内部：EPDMゴム



出入口コック

4・7・10 リットルタンクに付属



30・40 リットルタンクに付属



4・7・10 リットル

入出水口は1/4PT



30・40リットルタイプの入出水口 25A(1")

すべてのタンクに 1/4"チューブ用の JACO 型タンクコックが付属しています。
3/8 タイプ御希望の際はバルブキット(オプション)を御注文下さい。

タンク容量 (色)	入出水口	寸法 m/m (約)	接続	重量 約 (kg)
リットル		直径φ×高さ h		
4 (白)	上	200×320	1/4" オス	2
7 (白)	上	240×330	1/4" オス	3
10 (白)	上	300×365	1/4" オス	9
30 (クリーム)	下	390×580	1" メス	11
40 (クリーム)	下	390×780	1" メス	15

40L以上のタンクは並列に多数本並べて下さい。

送料：別途料金とさせていただきます。都度お問い合わせ下さい。

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

- 内部袋の破裂圧: 5.0～7.0 kgf/cm²、常時使用圧: 0～3kgf/cm²
- オプション: タンク出入口のコックについては、御相談下さい。希望タイプにより、@¥525～¥3,150/式(税込み)です。
- 充填圧力: タンクの外部にはエアの注入バルブが付いており、約 0.3 ±0.1kg/c m²の圧力に調整されています。
(半年に一回程度、圧力を検査されることをおすすめします。(空)0.2～0.4 kgf/cm²～(満)2.0～3.0 kgf/cm²)
- エア一部の圧力が下がっていれば自転車等の空気入れで補充してください(圧力ゲージが必要です)。
- 貯水目盛は、付いていません。タンク内の圧力で、精度良く計測して下さい。
- 各タンクの内部はゴム膜で水が包まれており、純水は空気中よりは(比較的)衛生的です。
薬液にて内部洗浄と殺菌を細かくされることをお勧めします。

※値引: 台数により 御相談させていただきます。