

アクアテック社 CDPシリーズ



水圧3~6kgf/cm²、2.5~1ℓ/分程度の範囲でご使用下さい。

■能力/寸法一覧表

型番	標準運転点 (出荷時試運転調整)	最大 圧力/流量	電力 (100V)	出入口寸法	寸法(mm) L×W×H
CDP 8800	5kgf/cm ² × 1.5 ℓ/分 (100~300GPD 用)	12kg/cm ² 2.2 ℓ/分	AC24V 40~50w	1/4" or 3/8" メスフィッティング ※2種類ございます (ワンタッチ押し込みチューブ用)	190×95×90
CDP 6800	5kgf/cm ² × 1.0 ℓ/分 (50~200GPD 用)	12kg/cm ² 1.7 ℓ/分	AC24V 20~30w	1/4" メスフィッティング (ワンタッチ押し込みチューブ用)	190×95×90
DDP550	1.5kgf/cm ² × 12 ℓ/分 (低圧、大水量用)	2.2kg/cm ² 14 ℓ/分	DC24V 100W	1/2 PT メネジ	240×125×110
6691	5kgf/cm ² × 1.6 ℓ/分 (100~300GPD 用)	8kg/cm ² 2.3 ℓ/分	DC48V 約 50~60W	3/8" PT メネジ	180×80×90
6689	5kgf/cm ² × 1.0 ℓ/分 (100~200GPD 用)	8kg/cm ² 1.8 ℓ/分	DC24V 約 35~40W	3/8" PT メネジ	180×80×90

※出入口のサイズ等、詳しくはお問い合わせ下さい。

※CDP 8800 の 3/8" はお取り寄せ商品です。(お問合せ下さい。)

■特長：

- 純水、井戸水、水道水等を変質させず高水圧で送る事が出来ます。(接液部は錆びる金属を使っていない為です。)
- 高水圧で加圧するが吸引力はほとんど無く、受水口には常にプラス(+)の圧力で水を供給し続ける必要が有ります。

■用途：純水のスプレーや高圧吐出、逆浸透膜装置の送水ポンプとしてよく使われます。

■仕様：

- 通液可能温度：2~50℃ (常時は 4~40℃)
- PH：3~11
- 耐圧：受水圧は 約 4kgf/cm² まで、送水圧は 約 8kgf/cm² までとして下さい。
参考アドバイス…長寿命的使用法では送水圧 6kgf/cm² 以下にて運転して下さい。
(短時間的には約 9kgf/cm² までとして下さい。) 古くなるほど①水漏れ②騒音が発生します。(保証ではありません。)
- CDP 6800 型、8800 型には、吐出圧力調整用リリーフ弁があります。
(オプションの六角ピンレンチで操作します。)

■オプション：リリーフ弁調整用ピンレンチ (CDP6800, 8800 型用)

■その他：固定用 ビス/ナットは附属しておりません。

(お客様の固定台の形状に合わせて、御自分で調達下さるか、又は詳細指示下されば付属致します。)

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

(株)環境テクノス 和歌山市出島143-1 TEL:073-473-6644 FAX:073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線式殺菌装置、活性炭ろ過
海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果

E-mail: info@kan-tech.co.jp

URL: http://www.kan-tech.co.jp

HP20220307 Z05