



※細い方は $\phi 50\text{mm}$ (容量は 330cc 入ります。
※太い方は $\phi 65\text{mm}$ (容量は 600cc 入ります。

出入り口に付けるノズル
(1/4PT) オプション



・ワンタッチチューブジョイント



・ホースジョイント

■仕様

- 材質: スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合。
- 耐圧: $5\text{kg}/\text{cm}^2$ まで...長期なら $3.5\text{ kg}/\text{cm}^2$
- 水漏れ限界圧: 約 $10\text{kg}/\text{cm}^2$...新品時
- 破壊圧: 約 $16\text{kg}/\text{cm}^2$...新品時
※但し、数値は保証値ではありません。
- 流量: 皆様が、どんな材を入れるかで決まります。(御自分で試してみてください。
通常、活性炭でしたら 2 $\text{L}/\text{分}$ 以内です。
- 長さ(約): 太い方が 32cm、細い方が 27cm
- 出入口ネジ径: PT1/4 インチ(メネジ)

■用途

- 浄水純水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルター等
色々な用途に自由に使われております。

■付属品

- 内部 出入り口にフィルターを付けています。(ろ材流出防止用、 $300\sim 500\mu$ メッシュ)

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。